



PACKESEL

ARENS

Transportwagen „Packesel“ mit ausklappbaren Haltearmen und Kleinteilekorb

Beschreibung

Äußerst Robust und langlebig:

- Der Aufbau basiert auf einer robusten Stahlkonstruktion aus Winkel- und Rohrprofilen
- Die Bereifung ist eine pannensichere Vollgummibereifung mit Stahlblechfelge

Stabil gegen Kippen:

- Das Eigengewicht und der tiefe Schwerpunkt verhindern ein allzu schnelles Kippen

Stoßschutz des Transportguts:

- Das Transportgut wird durch gummierte Auflageflächen geschützt
- Die Oberflächen des Rahmens sind pulverbeschichtet

Maximale Manövrierbarkeit auf engstem Raum:

- Einfache und leichte Handhabung in beengter Umgebung und auf unwegsamem Untergrund

Transport unterschiedlichster Formate:

- Klappbare Haltearme ermöglichen Transport von Profilen, Blechen, Fenstern, Türen, Scheiben etc.
- Erweiterung der Auflagefläche mittels mitgelieferter Stangen zum sicheren Transport großflächiger Gegenstände
- Der Kleinteilekorb bietet Stauraum für Werkzeug und Zubehörmaterial

Ergonomisches Beladen und Entladen:

- Ausklappbare Haltearme in drei unterschiedlichen Längen und Höhen ermöglichen einerseits ein Maximum an Zuladung und andererseits eine leichte Beladung und Entladung für den Benutzer



Anwendung

Der Packesel ist vielseitig einsetzbar. Er ist ideal für alle Werkstätten, in denen unterschiedlichste Materialformate auf engstem Raum gehandhabt werden müssen. In Metall- oder Holzbaubetrieben eignet er sich bestens als flexibles Transportmittel im Materiallager, am Zuschnitt, am Fertigungsplatz oder am Montagestandort.

Auch wird er, versehen mit einer Lagerkennung, gerne als mobiler Lagerplatz eingesetzt. Der Wagen eignet sich zum Transport von Stahlprofilen, Blechen, Fenstern, Türen, Geländern sowie kleinteiligem Zubehörmaterial sowohl in der Werkstatt als auch beim Kunden vor Ort.

Die kleinen Lenkrollen sind ggü. den Rädern erhöht und ermöglichen ein leichtes Ankippen. Dadurch ist die Fortbewegung auch auf unwegsamem Gelände von Baustellen problemlos möglich.

Technische Daten

Material	Stahl
Standardfarbe	Tieforange (RAL 2011)
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Gewicht	50 kg
Gesamtzuladung	400 kg
Gestell	4° Neigung
Bereifung	Vollgummi, Ø 400 mm
Lenkrollen	Vollgummi, Ø 100 mm

Abmessungen

